

**115**  
聚酰胺树脂

说明: Vannu® 115 聚酰胺树脂 是一种高粘度, 高分子量无溶剂反应性液态聚酰胺树脂。它是由二聚酸与多胺聚合而成, 是环氧树脂优异的固化剂。为了更容易操作, 它也可以与二甲苯或其他溶剂调配成70%固含量进行使用。

| 特性          | 规格   | 常规质量       |
|-------------|--|------------|
| 外观, 25°C    | 黄色粘稠液体   | 符合         |
| 胺值          | 230-260mgKOH/g   | 250mgKOH/g |
| 色度, gardner | ≤10  | 8          |
| 粘度, 75°C    | 3100-7000mPa.s   | 5000mPa.s  |
| 活泼氢当量       | 240g/eq  | 符合         |
| 密度, 20°C    | 0.96   | 符合         |
| 闪点          | ≥ 200°C  | 符合         |
| 包装&储存       | 在2-25°C下, 原始包装未开封保质期12个月 (详见包装上保质日期) 25公斤铁桶, 190公斤铁桶等。 |            |
| 海关编码        | 3908109000   |            |
| 健康&安全       | 请参照产品安全说明书   |            |



上海浦东陆家嘴银城路600巷1号  
电话: 021 6111 2880 传真: 021 6111 2882  
邮件: vannu@vannu.cn  
网址: <http://www.vannu.cn>