

125
聚酰胺树脂

说明: Vannu® 125 聚酰胺树脂 是一种高粘度, 中等分子量无溶剂反应性液态聚酰胺树脂。它是由二聚酸与多胺聚合而成, 是环氧树脂优异的固化剂, 广泛应用于环氧类涂料, 环氧胶与密封胶。与Vannu® 115相比较, Vannu® 125改进了耐溶剂性以及具备更高的反应活性。由于相对较高的胺值, Vannu® 125能与液态和固态环氧树脂配套使用。Vannu® 125提供了对金属, 混凝土和塑料良好的颜料润湿性和表面的粘附性。

特性	规格	常规质量
外观, 25°C	黄色粘稠液体	符合
胺值	330-360mgKOH/g	350mgKOH/g
色度, gardner	≤10	8
粘度, 75°C	700-900mPa.s	780mPa.s
活泼氢当量	130g/eq	符合
密度, 20°C	0.96	符合
闪点	≥ 200°C	符合
包装&储存	在2-25°C下, 原始包装未开封保质期12个月 (详见包装上保质日期) 25公斤铁桶, 190公斤铁桶等。	
海关编码	3908109000	
健康&安全	请参照产品安全说明书	



上海浦东陆家嘴银城路600巷1号
电话: 021 6111 2880 传真: 021 6111 2882
邮件: vannu@vannu.cn
网址: <http://www.vannu.cn>