

651
聚酰胺树脂

说明: Vannu® 651 聚酰胺树脂 是一种低粘度, 高咪唑啉, 中等分子量无溶剂反应聚酰胺树脂。是以二聚脂肪酸和多胺为基础的在室温条件下为液态固态环氧树脂涂料提供坚韧固化, 高耐化学腐蚀性能的树脂材料。相对于其他标准反应聚酰胺树脂, Vannu® 651的耐化学品和溶剂性要更好, 相对于Vannu® 650, Vannu® 651粘度又要更低。

特性	规格	常规质量
外观, 25°C	黄色粘稠液体	符合
胺值	380-420mgKOH/g	400mgKOH/g
色度, gardner	≤10	8
粘度, 75°C	150-700mPa.s	500mPa.s
活泼氢当量	80g/eq	符合
密度, 20°C	0.96	符合
闪点	≥ 200°C	符合
包装&储存	在2-25°C下, 原始包装未开封保质期12个月 (详见包装上保质日期) 25公斤铁桶, 190公斤铁桶等。	
海关编码	3908109000	
健康&安全	请参照产品安全说明书	



上海浦东陆家嘴银城路600巷1号
电话: 021 6111 2880 传真: 021 6111 2882
邮件: vannu@vannu.cn
网址: <http://www.vannu.cn>