

## 550

### 苯溶性通用聚酰胺树脂

说明: Vannu® 550 苯溶性通用聚酰胺树脂 分子中含有较长脂肪烃碳链, 且优良的挠曲性赋予了油墨对印件极佳的附着力, 适中的软化点, 优异的抗水、耐化学品性, 在苯醇类混合溶剂中有较好的溶解性能; 调制油墨方便、省时、无异味, 流动性好, 印品牢度高, 油墨印刷透明性好, 色彩鲜艳。冬天印刷回冻迅速, 操作方便; 夏天印刷不发生粘连、剥落现象。

特性	规格	常规质量
外观, 25°C	浅黄色透明颗粒	符合
胺值	≤5mgKOH/g	3mgKOH/g
色度, gardner	≤7	5
粘度, 25°C	100-180mPa.s	150mPa.s
软化点	105-115°C	符合
酸价	≤5mgKOH/g	3mgKOH/g
冷凝点	≤7°C	符合
包装&储存	在2-25°C下, 原始包装未开封保质期12个月 (详见包装上保质日期) 25公斤纸袋 (塑料内袋)。	
海关编码	3908109000	
健康&安全	请参照产品安全说明书	



上海浦东陆家嘴银城路600巷1号

电话: 021 6111 2880 传真: 021 6111 2882

邮件: vannu@vannu.cn

网址: <http://www.vannu.cn>